## UniLine EC, исполнение с KaControl (*C1)




Одноконтурное регулирование до 6 приборов:
необходим кабель W4, общая максимальная длина кабелей 30 м.

Одноконтурное регулирование до 30 приборов:
необходимы CANbus-карта и кабель W5, общая максимальная длина кабелей 500 м.

* Экранированный кабель (например, IY(ST)Y, 0,8 мм), прокладывать отдельно от силовых кабелей.

** Экранированные кабели с попарно скрученными жилами, например CAT5 (AWG23) или, как минимум, равноценные, прокладывать отдельно от силовых кабелей.

W1: Подача электропитания

W2: Аналоговый вход AI1, макс. длина кабеля = 10 м

W3: Цифровой вход DI1, макс. длина кабеля = 10 м

W4: Сигнал шины (tLan), макс. длина кабеля = 30 м

W5: Сигнал шины (CANbus). Необходим только для одноконтурного регулирования до 30 приборов, макс. длина кабеля = 30 м

# UniLine EC, исполнение с KaControl (*C1)






* Экранированный кабель (например, IY(ST)Y, 0,8 мм), прокладывать отдельно от силовых кабелей.

** Экранированные кабели с попарно скрученными жилами, например CAT5 (AWG23) или, как минимум, равноценные, прокладывать отдельно от силовых кабелей.

W1: Подача электропитания
W2: Аналоговый вход AI1, макс. длина кабеля = 10 м
W3: Цифровой вход DI1, макс. длина кабеля = 10 м
W4: Сигнал шины (tLan), макс. длина кабеля = 30 м
W5: Сигнал шины (Modbus), макс. длина кабеля = 500 м

KAMPMANN